


Stage Rider Garage-Band



> Bühnengröße min. 4x6m (Höhe min. 50cm, ab 100cm Höhe mit Geländer und Treppe)

> Drumriser min. 2x2m (Höhe min. 50cm)

> 4 getrennte Monitorwege (bei 3 Wegen beide Backing-Wedges auf einen Weg legen)

> Bühnenstrom (Dreifachstecker, vom PA-Stromkreis, NICHT vom Lichtstromkreis)

- 1 Drums: 1x BD, 1x SN, 1x HH, 2x Tom, (2x OH)
- 2 Bass: 1x D.I. (am Amp vorhanden)
- 3 E-Git. 1: 1x SM57 oder E906 oder AT2020
- 4 A-Git. 1: 1x D.I. (am Amp vorhanden)
- 5 E-Git. 2: 1x SM57 oder E906 oder AT2020
- 6 A-Git. 2: 1x D.I. (am Amp vorhanden)
- 7 Vox Front: 3x Beta 58 oder Beta 86 (Sender)
- 8 Vox Back: 1x Beta 57/SM57
- 9 Vox Back: 1x Beta 58/SM58

Input List Garage-Band

CH	instrument	mike	insert	M1	M2	M3	M4
1	BD	D 112/Beta 91	Gate/Comp	X			
2	SN	SM57	Gate/Comp			X	
3	HH	Pro 37/C391					
4	Tom high	Pro 35/BF 504	Gate/Comp				
5	Tom low	Pro 35/BF 504	Gate/Comp				
6	OH L	Pro 37/C391					
7	OH R	Pro 37/C391					
8	Bass	DI	Comp	X			
9	E-Git 1 L	SM57/E 906		X			X
10	ACG 1 L	DI		X			X
11	E-Git 2 R	SM57/E 906		X		X	
12	ACG 2 R	DI		X		X	
13	VOX Front L	Beta 58 / 86	Comp	X	X	X	X
14	VOX Front C	Beta 58	Comp	X	X	X	X
15	VOX Front R	Beta 58	Comp	X	X	X	X
16	VOX Back L	Beta 57/SM57	Comp	X	X	X	X
17	VOX Back R	Beta 58/SM58	Comp	X	X	X	X
18							
ST1	FX 1						
ST2	FX 2						
ST3							
ST4	CD/LAPTOP						

Kontakt: Guido Montanus, 01 70 / 2 83 83 69

WICHTIG: Die PA-Lautsprecher bitte NICHT auf der Bühne aufbauen, sondern auf separaten Podesten davor oder daneben!
Sollte das technisch nicht möglich sein, ist bei Aufstellung der Lautsprecher ein Mindestabstand von 2m zur eigentlichen Bühne einzuhalten!

Wir erwarten ein professionelles PA-System - bitte KEINE Eigenbauten!

WICHTIG: Diese Bühnenanweisung ist Bestandteil eines mündl. oder schriftl. Vertrages; bei Abweichungen oder Änderung bitte Rücksprache halten!